

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1301-10 analogia	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników  28.5*0.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.375</b>
2	kalk. własna	Wycięcie słupów stalowych bramy  3	szt  szt	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż po naprawie bramy na rolkach  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120 x120 cm w środku przęsła ogrodzenia- demontaż, naprawa, malowanie i ponowny montaż Krotność = 3 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 0-25 0101-03	Mycie konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem  475.6*0.8+(22.8+20.7)*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  419.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>419.630</b>
6	KNR 0-25 0102-03	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji szkieletowych przed właściwym czyszczeniem 419.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  419.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>419.630</b>
7	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B  419.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  419.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>419.630</b>
8	KNR 0-25 0202-03 0201 B 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 3 m <sup>2</sup> / dm <sup>3</sup> ) 419.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  419.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>419.630</b>
9	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  (13.3+8.45+19.8)*2+24*1.0	m  m	  107.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.100</b>
10	KNR 9-21 0106-02 analogia	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną  (0.35+0.46+0.95)*186.5+(0.5+0.46+0.35)*287.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  704.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.865</b>
11	KNR-W 4-01 1408-01 analogia	Reperacja okładziny z kamienia gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników o długości do 1.0 m w jednym miejscu i szerokości do 10 cm 92	m  m	  92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
12	KNR 2-04 0601-02	Spoinowanie murów zaprawa cementowa  0.46*0.25*4*453	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  208.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.380</b>
13	KNR 0-26 0639-01 analogia	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie; powierzchnie betonowe  704.865	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  704.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.865</b>