

.....  
( pieczęć Wykonawcy)

## OFERTA

### 1. Pełna nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

REGON..... NIP..... tel/fax .....

adres e-mail: .....

imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu odbioru:

.....

### składa ofertę na:

#### 1. Zakup i dostawa nowego ciągnika JOHN DEERE 3038E przystosowanego do pielęgnacji boisk.

##### Charakterystyka:

Silnik wysokoprężny Yanmar zgodny z normą emisji Stage 3A (Interim Tier 4)

Pojemność 1,5 l

Moc silnika: 36,6 KM (27,3 kW) wg 97/68/WE przy obrotach znamionowych

Moc silnika: 35,9 KM (26,8 kW) wg ECE-R24 przy obrotach znamionowych

##### PRZEKŁADNIA:

Przekładnia hydrostatyczna:

Bezstopniowa — 2-zakresowa

##### UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCE:

Hydrostatyczny układ kierowniczy ze wspomaganiem

Kierownica bez regulacji

Hamulec postojowy

Hamulce tarczowe mokre

##### UKŁAD HYDRAULICZNY:

Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym

Dwie pompy zębate

Pompa hydrauliczna o wydatku 35,2 l/min (15,0 l/min — sterowanie / 20,2 l/min — osprzęt)

Ciśnienie robocze 172,4 bar (2500 PSI)

Filtr siatkowy oleju hydraulicznego po stronie ssania

##### WOM:

WOM tylny 540 obr./min (niezależny z hamulcem)

Sprzęgło WOM-u hydrauliczne mokre tarczowe, włączane elektrycznie (z hamulcem mechanicznym)

Podnoszona osłona WOM-u

##### PODNOŚNIK I ZACZEPY:

TUZ kategorii 1

Regulacja pozycyjna

Blokada podnośnika

Regulowane cięgiło górne

Regulowane ramiona podnoszące

Zawór regulacji prędkości opuszczania / odcinający

Stabilizatory poziome

Udźwig 946 kg (na przegubach kulowych), 615 kg (24" za przegubami kulowymi)

Zaczep rolniczy

WSKAŹNIKI I KONTROLKI:

Wskaźnik poziomu paliwa (elektryczny)

Obrotomierz / licznik godzin

Kontrolka ciśnienia oleju

Wskaźnik podgrzewania silnika

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Kontrolka alternatora

Migająca kontrolka ostrzegawcza

Kontrolka hamulca postojowego

Kontrolka włączenia WOM-u

Kontrolka kierunkowskazów

OCHRONA OPERATORA:

Składana rama ochronna\*

Fotel winylowy Deluxe z zawieszeniem i pasem bezpieczeństwa

Tylne błotniki z poręczami

System bezpieczeństwa sprawdzający obecność operatora

Podnóżek z izolacją

1 lustro wsteczne (montowane na ramie ochronnej) \* spełnia wymagania normy 7 OECD

UKŁAD ELEKTRYCZNY:

Zapłon sterowany za pomocą kluczyka z pozycją neutralną przelącznika uruchamiania i podgrzewania

Układ elektryczny 12 V

Akumulator 12 V (500 CCA)

Alternator 40 A

7-bolcowe złącze elektryczne

ŚWIATŁA:

Dwa światła przednie

Światła tylne, hamowania i kierunkowskazy z homologacją europejską

POZOSTAŁE:

Wspornik obciążników przednich

Odchylana w górę maska

Uchwyt na napoje

Mata podłogowa

Zatwierdzone do użytku na ciągnikach WE rozporządzeniem UE 167/2013\*

**Wyposażenie:**

Opony przód: Trawiaste

Opony tył: Trawiaste

Tempomat

**Oferuję realizację zamówienia :**

- cenę (z podatkiem VAT) : ..... zł

(słownie:..... zł)

- cena netto.: ..... zł

- podatek VAT: ..... zł

**2. Homologowana kabina**

- cena (z podatkiem VAT) : ..... zł

(słownie:..... zł)

- cena netto.: ..... zł

- podatek VAT: ..... zł

**3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z terminami podanymi w zapytaniu ofertowym.**

Data:.....

Podpis .....  
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)