

Protokół dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich:

Zakup i dostawa nowego ciągnika JOHN DEERE 3038E przystosowanego do pielęgnacji boisk.

Charakterystyka:

Silnik wysokoprężny Yanmar zgodny z normą emisji Stage 3A (Interim Tier 4)

Pojemność 1,5 l

Moc silnika: 36,6 KM (27,3 kW) wg 97/68/WE przy obrotach znamionowych

Moc silnika: 35,9 KM (26,8 kW) wg ECE-R24 przy obrotach znamionowych

PRZEKŁADNIA:

Przekładnia hydrostatyczna:

Bezstopniowa — 2-zakresowa

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCE:

Hydrostatyczny układ kierowniczy ze wspomaganiem

Kierownica bez regulacji

Hamulec postojowy

Hamulce tarczowe mokre

UKŁAD HYDRAULICZNY:

Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym

Dwie pompy zębate

Pompa hydrauliczna o wydatku 35,2 l/min (15,0 l/min — sterowanie / 20,2 l/min — osprzęt)

Ciśnienie robocze 172,4 bar (2500 PSI)

Filtr siatkowy oleju hydraulicznego po stronie ssania

WOM:

WOM tylny 540 obr./min (niezależny z hamulcem)

Sprzęgło WOM-u hydrauliczne mokre tarczowe, włączane elektrycznie (z hamulcem mechanicznym)

Podnoszona osłona WOM-u

PODNOŚNIK I ZACZEPY:

TUZ kategorii 1

Regulacja pozycyjna

Blokada podnośnika

Regulowane cięgiło górne

Regulowane ramiona podnoszące

Zawór regulacji prędkości opuszczania / odcinający

Stabilizatory poziome

Udźwig 946 kg (na przegubach kulowych), 615 kg (24" za przegubami kulowymi)

Zaczep rolniczy

WSKAŹNIKI I KONTROLKI:

Wskaźnik poziomu paliwa (elektryczny)

Obrotomierz / licznik godzin

Kontrolka ciśnienia oleju

Wskaźnik podgrzewania silnika

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Kontrolka alternatora

Migająca kontrolka ostrzegawcza

Kontrolka hamulca postojowego

Kontrolka włączenia WOM-u

Kontrolka kierunkowskazów

OCHRONA OPERATORA:

Składana rama ochronna*

Fotel winylowy Deluxe z zawieszeniem i pasem bezpieczeństwa
Tylne błotniki z poręczami
System bezpieczeństwa sprawdzający obecność operatora
Podnóżek z izolacją
1 lustro wsteczne (montowane na ramie ochronnej) * spełnia wymagania normy 7 OECD

UKŁAD ELEKTRYCZNY:

Zapłon sterowany za pomocą kluczyka z pozycją neutralną przelącznika uruchamiania i podgrzewania
Układ elektryczny 12 V
Akumulator 12 V (500 CCA)
Alternator 40 A
7-bolcowe złącze elektryczne

ŚWIATŁA:

Dwa światła przednie
Światła tylne, hamowania i kierunkowskazy z homologacją europejską

POZOSTAŁE:

Wspornik obciążników przednich
Odchylana w górę maska
Uchwyt na napoje
Mata podłogowa
Zatwierdzone do użytku na ciągnikach WE rozporządzeniem UE 167/2013*

Wyposażenie:

Opony przód: Trawiaste
Opony tył: Trawiaste
Tempomat

Maszyna musi posiadać minimum rok gwarancji, a sprzedający musi zagwarantować serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Adres dostawy

Poznań, 60-4622
ul. Warmińska 1

2. Porównanie złożonych ofert

Ofereant	wartość netto		
	Ciągnik	Kabina	RAZEM
KUHN- Maszyny Rolnicze Sp. Z o. o.	72 250,00	12847,35	85 097,35
KUHN- Maszyny Rolnicze Sp. Z o. o.	72 250,00	19100	91 350,00
ASAGO Marcin Lech	80 900,00	12900	93 800,00

3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Wybrano ofertę bez kabiny firmy HUH – Maszyny Rolnicze Sp. Z o. o. , która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wskazane parametry.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU GOLECIN
Kamil Szulc