

**Dostawa i montaż całorocznych namiotów imprezowych z podłogą
Specyfikacja**

1. Dwa namioty imprezowe o wymiarach 8x16m każdy z modułowymi ścianami bocznymi.
2. Wysokość ścian bocznych namiotów min. 2m, dach dwuspadowy., wysokość kalenicy min. 3,4m.
3. Konstrukcja stalowa ocynkowana, rury stalowe o średnicy min. 50mm, łączniki o średnicy min. 54mm, grubość ścian rur min. 1,6mm. Wzmocnienie (wsporniki) ścian bocznych i dachowych.
4. Stelaż wzmacniający podłogę.
5. Możliwość kotwienia do podłoża (kotwy w zestawie) + komplet odciągów.
6. Zestaw przeciwburzowy wzmacniający z kotwami mocującymi (liny napinające + mocowania).
7. Materiał poszycia – PVC (gramatura min. 550g/m²), odporne na promienie UV, trudnopalne i wodoodporne (odpowiadające europejskim normom), odporność UV, ściany boczne w kolorze białym, dach szary.
8. System AIR CONTROL zapobiegający skraplaniu się wody.
9. Każdy namiot posiada 4 ściany, w tym jedną ścianę z oknami witrażowymi w formie łukowej.
10. Lakierowana podłoga sosnowa modułowa na konstrukcji aluminiowej.
11. Dodatkowo:
 - 2 dodatkowe wejścia „arabskie”,
 - maskownice uszczelniające ściany w kolorze szarym,
 - 2 rynny łączące o długości 8m umożliwiające łączenie namiotów w kształt litery L oraz w jeden namiot 16x16m,
 - zwiększona odporność na śnieg i wiatr.

Do namiotu należy dostarczyć projekt konstrukcji hali namiotowej oraz niezbędne dokumenty techniczne (certyfikat bezpieczeństwa, klasyfikację ogniową, badanie statyczności dla montowanej konstrukcji), niezbędne atesty).