




Technical drawing of a building facade section. The drawing shows a wall with a window and a door. The wall is divided into two main sections: a solid wall on the left and a window opening on the right. The window opening is further divided into a door and a window. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Labels: F, E, D, A.

Dimensions (mm):

- Horizontal dimensions: 109.9, 51, 175.6, 22, 41.2, 99.8, 20, 161, 286.
- Vertical dimensions: 66.4, 14.2, 60, 60, 60, 60, 13.8.



Przebieg pod umywalką: głębokość 15 cm wykonany z wykończeniowego laminatu, dekoracyjnego (HPL), dwiemaopłódkowy w kolorze białym z powłoką antybakteryjną, grubość  $\leq 1,2$  mm, odporność na parę wodną  $\geq 4$  etapów.

UWAGA: Prace wykonuje i montażem kolumnami HPL, uszczelniając z masełkiem lub architektem

Dostępność do mycia w pionie, w kolorze stal nierdzewna, pokrywy warstwy odzieżowej: gruby szklany z osłoniętymi odciskami palców wymiary: wys. 289 mm, szer. 105 mm, gł. 107 mm

Bateria umywalkowa stojąca chrom Comfort Zero 190, długość: wysięk 131 mm, sterunek normalny, przebieg przy ścian 51 mm, mieszacz chromowany, bez kompletu odzieżowego. QuattroClean - białe, uszczelnienie kamieniem na przetarcie białej szklanej wypukłości, ograniczający przepływ, minimalizujący zużycie wody i energię kolor: chrom

Umywalka nablatowa chromowana, biała w wymiarach 55x41x14 cm z powłoką SmartClean, każda owalny

Bateria umywalkowa stojąca chrom Comfort Zero 190, długość: wysięk 131 mm, sterunek normalny, przebieg przy ścian 51 mm, mieszacz chromowany, bez kompletu odzieżowego. QuattroClean - białe, uszczelnienie kamieniem na przetarcie białej szklanej wypukłości, ograniczający przepływ, minimalizujący zużycie wody i energię kolor: chrom

Automatyczna suszarka do rąk wykonana ze stali nierdzewnej, przepływu powietrza 60m³, poziom hałasu 74 db, czas suszenia ok. 15 sekund, czas min. 100 s, Wymary 320x290x110 mm. Każde, konieczny, proste

Prus: 2 pokrójka wędzarniczkowa, chromowa biała, Ø 31 cm, szer. 28 cm, wys. 48 cm, śpójnie 2 ty

Odkryw: kolumna korkowa 15x15 cm, stal nierdzewna, kształt: prostokąt, kształty

Stół: podłogowy, amarynny, piaszczynowy, wysięk: 112-130 cm, ze szklanej pokrywy

UWAGA: Podłoga wykonana brzo pod ścianą zrobić to pod okiem szary, osłonięty, wykład minimalną, gęstość: węgiel polimerowy na żaroodporną staliak, zły w oszczędności kosztach i jakości

Prus: 2 pokrójka wędzarniczkowa, chromowa biała, Ø 31 cm, szer. 28 cm, wys. 48 cm, śpójnie 2 ty

Kabina szatnia wykonana z wykończeniowego laminatu, dekoracyjnego (HPL), dwiemaopłódkowy w kolorze białym z powłoką antybakteryjną, grubość  $\leq 1,2$  mm, odporność na parę wodną  $\geq 4$  etapów

UWAGA: Kolor okleiny identyczny z okleiną gniazda

Płytki koloru podłogowego - gres nieślizgający imitujące beton, rozmiar 60 x 60 cm

-nakładka: wodna wg PN-EN ISO 10545-3  $\geq 0,5$

-nakładka: na szklenie: wodną wg PN-EN ISO 10545-3  $\geq 15$  mm-3

-Antygotowanie: R10

-Głębokość min 0,8 mm

-Głębokość min 0,8 mm

Dostępność do mycia w pionie, w kolorze stal nierdzewna, pokrywy warstwy odzieżowej: gruby szklany z osłoniętymi odciskami palców wymiary: wys. 284 mm, szer. 355 mm, gł. 132 mm

Stół: podłogowy, do wieszaków masek WC, wysięk: 114 cm, szerokość: 18 cm ze szklanej pokrywy

Stół: podłogowy, do wieszaków masek WC, wysięk: 114 cm, szerokość: 18 cm ze szklanej pokrywy

Najmniejsza lampa sufitowa typu dwukierunkowego w kolorze białym, szerokość IP44, LED - owa wys. 7.5cm, szer. 7.5cm

69 159 6.9

69 159 6.9

1. Wykonać prace przy zastąpieniu do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Projekt należy rozróżniać jako całość łączną z opracowaniami branżowymi
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru miarząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Projekt należy rozróżniać jako całość łączną z opracowaniami branżowymi (wraz z przeliczeniami i pomiarami) (narzędziami na zaniewanie) wszystkie przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przez przypięciem do wykańczania płytkami
4. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy bezwzględnie skorygować wg obmiarów na budowie
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
  - Prawo budowlane
  - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie
  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury Techniki Budowlanej).
  - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).
  - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
  - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych.
6. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora projektu.
8. Projekt chroniony prawem autorskim.

<b>NAZWA PROJEKTU</b> <b>Projekt wykonawczy aranżacji przestrzeni</b> <b>budynku 302 O/Malta w Poznaniu</b> <b>ul. Włostkova 3</b>		<b>Data:</b> <b>30.06.2019</b>
<b>JEDYNOSTKA PROJEKTOWA</b>	 <b>SIS Architekti Sp. z o.o.</b> ul. Karola Libella 1a/2, 61-706 Poznań NIP: 7851741553	
<b>OBJEKT / LOKALIZACJA:</b>	<b>Projekt wykonawczy aranżacji przestrzeni</b> <b>budynku 302 O/Malta w Poznaniu</b> <b>ul. Włostkova 3</b>	
<b>Investor:</b>	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 61-533 Poznań	<b>Skala:</b> <b>1:30</b>
<b>Nazwa:</b>	<b>Detail łazienki męskiej</b> <b>Nr. pom.: +1.03; +1.04</b> <b>Piętro</b>	<b>Numer rysunku:</b> <b>AŁ-04</b>
<b>Funkcja:</b>	<b>Imię i Nazwisko:</b> mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobiasik nr ur. 22/WPOKKO/2014	<b>Podpis:</b>
<b>Projektant:</b>	mgr inż. arch. Emilia Pankiewicz	
<b>Projektant:</b>	mgr inż. arch. Małgorzata Rakowicz nr ur. 65/WPOKKO/2012	
<b>Sprawdził:</b>		
<b>Rewizję:</b>		