



SZKIC ISTNIEJĄCEGO PRZEBIEGU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W POMIĘSZCZENIACH SZATNI

ZAKRES PROJEKTU - PARTER

Zestawienie Powierzchni			
Kondygnacja	Numer	Nazwa strefy	Powierzchnia
lod. +0	002	pom.tech.	19,98
lod. +0	003	łazienka	13,62
lod. +0	004	szatnia	40,74
lod. +0	005	szatnia	32,75
lod. +0	006	łazienka	10,44
lod. +0	007	łazienka	10,32
lod. +0	008	szatnia	32,83
lod. +0	009	szatnia	35,90
lod. +0	010	łazienka	13,43
lod. +0	011	szatnia+laz. trenerska	19,37
lod. +0	012	pom.tech.	15,59
			<b>244,97 m2</b>
lod. +1	101	komunikacja	22,19
lod. +1	102	szatnia	16,65
lod. +1	103	pom.socjal.	13,34
lod. +1	104	łazienka	7,99
lod. +1	105	ryzyserka	9,21
			<b>69,38 m2</b>
			<b>314,35 m2</b>

ZAKRES PROJEKTU - PIĘTRO

- UWAGI DOT. PARTERU:**
- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - PROJEKTOWANE ŚCIANY Z GAZOBETONU OZNACZONO KRESKOWANIEM NA RZUCIE (GRUBOŚĆ: S2=12cm; S3=18cm). ŚCIANY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIĘSZCZENIA.
  - W POMIĘSZCZENIACH NR OD 0.2 DO 0.12 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (TYPU "PŁYTA OBORNICKA") OBŁOŻYĆ PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ ODPOORNĄ NA WILGOĆ NA STELAŻU.
  - ŚCIANY POMIĘSZCZENI MOKRYCH, T.J. NR: 0.3, 0.6, 0.7, 0.10, 0.11 (CZĘŚĆ ŁAZIENKOWA), WYKOŃCZONE KAFLAMI DO WYS. 2m; KAFLA BIAŁE 20x50cm (NP. OPOCZNO WHITE GLOSSY) UKŁADANE PIONOWO. FUGA W KOLORZE CEMENTOWYM. POD KAFLAMI IZOLACJA - 2x FOLIA W PLYNIE. ŚCIANY POWYŻEJ 2m, ORAZ SUFIT (WRĄZ Z INSTALACJAMI) MALOWANE FARBA LATEKOWĄ, MATOWĄ, O I KLASIE ŚCIERALNOŚCI (SZOROWANIA NA MOKRO), NP. STO COLOR OPTICRYL SATIN MATT W KOLORZE 37110 (CIEPŁO-SZARYM); LUB RÓWNOWAŻNE. W POMIĘSZCZENIACH TYCH POSADZKA KAFLA GRES 30x60cm UKŁADANE Z PRZESUNIĘCIEM O PÓŁ PŁYTKI (NP. OPOCZNO DRY RIVER GREY LUB RÓWNOWAŻNE); FUGA W KOLORZE CEMENTOWYM. COKÓŁ JAK POSADZKA, WYS. 5cm. POD KAFLAMI IZOLACJA - 2x FOLIA W PLYNIE.
  - ŚCIANY POZOSTAŁYCH POMIĘSZCZENI, T.J. NR: 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 0.11 (CZĘŚĆ SZATNIOWA), 0.12 - TYNKOWANE I MALOWANE FARBĄ ODPOORNĄ NA SZOROWANIE NA MOKRO - FARBĄ LATEKOWĄ, MATOWĄ, O I KLASIE ŚCIERALNOŚCI (SZOROWANIA NA MOKRO), NP. STO COLOR OPTICRYL SATIN MATT W KOLORZE 37110 (CIEPŁO-SZARYM); LUB RÓWNOWAŻNE. SUFIT (WRĄZ Z INSTALACJAMI) RÓWNIEŻ MALOWANY W TEN SAM SPOSÓB.
  - POSADZKA POZOSTAŁYCH POM. PARTERU, T.J. NR: 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 0.11 (CZĘŚĆ SZATNIOWA), 0.12 - WYKOŃCZONA WYKLADZINĄ KAUCZUKOWĄ Z OKRĄGLYMI WYPUSTKAMI, IDENTYCZNA Z UŻYTA W BUDYNKU W HOLLU WEJŚCIOWYM (NORAMENT W KOLORZE NIEBIESKO-SZARYM 319, DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA NA ETAPIE BUDOWY; LUB RÓWNOWAŻNY). POSADZKĘ PRZED UŁOŻENIEM NA NIEJ WYKLADZINĄ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. COKÓŁ WYS. 5cm Z MATERIAŁU UŻYTEGO NA POSADZCE.
  - WYKLADZINĘ TĄ NALEŻY UŁOŻYĆ TAKŻE (NA POSZERZENIU OBEJŚCIA TAFLI - DL. 34.36m) POMIĘDZY ŚCIANĄ SZATNI, A BANDA TAFLI LODOWISKA (BEZ PODESTÓW ZAWODNICZYCH, CZY OTWORU TOPIELNICKA)
  - WSZYSTKIE POMIĘSZCZENIA PARTERU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE, POPRZEC ZAMOCOWANIE DO SUFITU WELNY MINERALNEJ GR 10cm, ZABEZPIECZONEJ OD SPÓDU SPECJALISTYCZNĄ PŁYTĄ GK (GLASSROCK H OCEAN), ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ KARTĄ KATALOGOWĄ. WSZYSTKIE INSTALACJE (M.IN. PRZEWODY WENTYLACYJNE ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE), SUFIT ORAZ ŚCIANY POWYŻEJ 2m NALEŻY POMALOWAĆ FARBĄ O PODWYŻSZONEJ ODPOORNOCI NA WILGOĆ, W KOLORZE JASNO-SZARYM (RAL 9006).
  - WSZELKIE OSTRE KRAWĘDZIE PONIŻEJ 2m NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA I ZRANIENIA UŻYTKOWNIKÓW. NAROŻA OZNAKOWAĆ TAŚMĄ ŻÓŁTO-CZARNĄ (OK. 5+5cm)
  - POMIĘDZY POMIĘSZCZENIAMI 0.07 I 0.08 ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ DYLATACJI
  - DRZWI D3 (9 SZT.) STAŁOWE, ROZWIERALNE, O ŚWIEITLE PRZEJŚCIA 90x200cm, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM, Z OKNEM TYPU BULAJ. SZYBA MLECZNA, KOLOR JASNO-SZARY (RAL 9006); DO WC Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM
  - DRZWI D4 (2 SZT.) STAŁOWE, ROZSUWANE, DWUSKRZYDŁOWE, O ŚWIEITLE PRZEJŚCIA 120x200cm, KOLOR JASNO-SZARY (RAL 9006), Z OBUSTRONNYM ZAMKIEM PATENTOWYM. ŚCIANA "S2" W OSIACH "4" I "8" JAKO PODWÓJNA (DRZWI CHOWANE W ŚCIANE).
  - BRODZIK PRYSZNICOWY JAKO SPADEK WYROBIONY W WYLEWCE, DO WSPÓLNEGO WPUSTU PODŁOGOWEGO. WYKONAĆ PRÓG W ODL. 90cm OD ŚCIANY Z WYLEWKĄ, JAKO 1x POZIOMO CEGŁA PEŁNA WYKOŃCZONA KAFLAMI. W POMIĘSZCZENIU TRENNERSKIM (NR 0.11) PRYSZNIC JAKO TYPOWA KABINA NAROŻNA 90x90cm (NP. CERSANIT SAONA + BRODZIK KWADRATOWY CERSANIT TAKO 90/16)
  - UMYWALKI I TOALETY JAKO PRODUKT JEDNEJ SERII, NP. CERSANIT FACILE. UMYWALKI SZER. 55cm; TOALETY - MISKI ZAWIESZANE.
  - LUSTRA ZA UMYWALKAMI, JAKO WKLEJANE W GRUBOŚĆ PŁYTEK, NA PEŁNĄ SZEROKOŚĆ ŚCIANY (LUB DO OŚCIEŻY DRZWI), OD WYS. 110cm DO KONCA PŁYTEK (TJ 200cm)
  - DO KAŻDEGO STANOWISKA PRYSZNICOWEGO ORAZ UMYWALKI ZAMONTOWAĆ PODAJNIK DO MYDŁA W PLYNIE; DO KAŻDEGO SEDSU ZAMONTOWAĆ PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY ORAZ SZCZOTKĘ DO WC. W TOALETACH DAMSKICH DODATKOWO ŚMIETNIK (NR 0.11) PRZY KAŻDYM WC. W KAŻDEJ ŁAZIENCE KOŁO UMYWALEK I ŚMIETNIK WSZYSTKIE TE ELEMENTY ZE STAŁI NIERDZEWNEJ INOX
  - WYPOSAŻENIE SZATNI (POM. NR 4, 5, 8, 9) W WIESZAKI Z SIĘDZISKIEM, TYP IDENTYCZNY Z ISTNIEJĄCYMI. KOLOR STELAŻU JASNOSZARY (RAL 9006), DREWNO SOSNOWE, NP. PESMENPOL ŁAWKOWIESZAK JEDNOSTRONNY - 43sz. x150cm, 1sz. x100cm. - NALEŻY USTAWIĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBU DŁUŻSZYCH ŚCIAN KAŻDEJ SZATNI; NIE DOTYCZY ODCINKA DRZWI.
- UWAGI DOT. PIĘTRA:**
- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - PROJEKTOWANE ŚCIANY Z KARTON-GIPSU OZNACZONO NA RZUCIE JAKO "S5" (GR 12cm, PROFIL 10cm). WYS. ŚCIAN 310cm. DRZWI OSADZAĆ NA PROFILACH "UA".
  - ŚCIANY ZIMNE, CZYLI ZEWNĘTRZNE (TJ. W OBOK OSI "A" ORAZ "13") I PONIŻEJ OSI B), NALEŻY DOCIEPLIĆ 12cm WELNY MINERALNEJ OBUJAWIAJĄCY PŁYTĄ GK (DO WYS. 310cm). W ŁAZIENCE I WC STOSOWAĆ PŁYTĘ ODPOORNĄ NA WILGOĆ.
  - W OKNACH ZAINSTALOWAĆ PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO POLARE GR 3CM (KRAWĘDZ FAZOWANA)
  - POSADZKA WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH PIĘTRA WYKOŃCZONA WYKLADZINĄ KAUCZUKOWĄ Z OKRĄGLYMI WYPUSTKAMI, IDENTYCZNA Z UŻYTA W BUDYNKU W HOLLU WEJŚCIOWYM (NORAMENT W KOLORZE NIEBIESKO-SZARYM 319, DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA NA ETAPIE BUDOWY; LUB RÓWNOWAŻNY). POSADZKĘ PRZED UŁOŻENIEM NA NIEJ WYKLADZINĄ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. COKÓŁ WYS. 5cm Z MATERIAŁU UŻYTEGO NA POSADZCE. WYSOKOŚĆ POSADZKI WYRÓWNAĆ Z POZIOMIEM NA KORONIE TRYBUN ORAZ ISTNIEJĄCYM PROGIEM DRZWI.
  - ŚCIANY ŁAZIENKI I SZATNI WYKOŃCZONE KAFLAMI DO WYS. 2m; KAFLA BIAŁE 20x50cm (NP. OPOCZNO WHITE GLOSSY) UKŁADANE PIONOWO. FUGA W KOLORZE CEMENTOWYM. POWYŻEJ FARBA AKRYLOWA W KOLORZE BIAŁYM
  - ŚCIANY POZOSTAŁYCH POMIĘSZCZENI TYNKOWANE I MALOWANE DO WYS. 310cm FARBĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
  - DRZWI D2 (2 SZT.) ROZWIERALNE, O ŚWIEITLE PRZEJŚCIA 90x200cm, KOLOR JASNO-SZARY (RAL 9006), WYPELNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA;
  - DRZWI D3 (2 SZT.) ROZWIERALNE, O ŚWIEITLE PRZEJŚCIA 90x200cm, Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM, Z OKNEM TYPU BULAJ. SZYBA MLECZNA, KOLOR JASNO-SZARY (RAL 9006), WYPELNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA; Z ZAMKIEM ŁAZIENKOWYM
  - PRYSZNIC JAKO TYPOWA KABINA NAROŻNA 90x90cm (NP. CERSANIT SAONA + BRODZIK KWADRATOWY CERSANIT TAKO 90/16)
  - UMYWALKI I TOALETY JAKO PRODUKT JEDNEJ SERII, NP. CERSANIT FACILE. UMYWALKI SZER. 55cm Z PÓLPSTUMENTEM; TOALETA - MISKA ZAWIESZANA.
  - LUSTRO ZA UMYWALKĄ, JAKO WKLEJANE W GRUBOŚĆ PŁYTEK, NA PEŁNĄ SZEROKOŚĆ ŚCIANY (TJ. OD NAROŻNIKA DO PRYSZNICI), OD WYS. 110cm DO KONCA PŁYTEK (TJ 200cm)
  - DO PRYSZNICI ORAZ UMYWALEK ZAMONTOWAĆ PODAJNIK DO MYDŁA W PLYNIE; DO SEDSU ZAMONTOWAĆ PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY ORAZ SZCZOTKĘ DO WC I DODATKOWO ŚMIETNIK. W ŁAZIENCE KOŁO UMYWALKI ŚMIETNIK.
  - ANEKS KUCHENNY JAKO UMYWALKA (NP. CERSANIT FACILE 50 Z PÓLPSTUMENTEM LUB RÓWNOWAŻNA) ORAZ ZŁEW Z SZAFKAMI (SZER. 2x 50cm; POD ZŁEW IZOLACJA Z 3-SZUFLADAMI; FRONT BIAŁY GLADKI, NP. IKA "ARSTA"). BLAT CIEMNOSZARY, NP. IKA "PRAGEL - CIEMNY MINERAL". ŚCIANĘ ZA UMYWALKĄ I ZŁEWEM, WYKOŃCZYĆ DO WYS. +50cm PONAŁ BŁATEM Z KAFLI JAK W PKT.5. (BEZPOŚREDNIO ZA SZAFKAMI KAFLA NIE WYMAGANE).
  - WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE 60x60cm NA WYS. 300cm. PŁYTA BIAŁA, GLADKA, O KRAWĘDZI OPUSZCZONEJ. DODATKOWO NA KONSTRUKCJI SUFITU ROZŁOŻYĆ 10cm WELNY MINERALNEJ W ROLCE.
  - SZATNIE WYPOSAŻYĆ W (18 szt.) STAŁOWE SZAFY UBRANIOWE 40x50x180cm (RAL 9006) Z WYSUWANĄ POSTAWĄ SIEDZISZKOWĄ (SIEDZISKO DREWNIANE). SZAFKI ZAMYKANE NA KLUCZYK, DRZWI CZYKI Z TABLICZKĄ MIENIĄ, WEWNĄTRZ LUSTERKO I HACZYK NA DRZWIACH.
  - SZATNIE WYPOSAŻYĆ W DWIE KABINY DO PRZEBIERANIA SIĘ, Z PŁYT HPL (KOLOR RAL 9006), DRZWI CZYKI SYSTEMOWE SZER 80cm Z ZAMKIEM TYPU WC, WEWNĄTRZ SIEDZISKO ORAZ HACZYKI NA ODZIEŻ. WYSOKOŚĆ KABINY 250cm, BEZ NÓZEK (ZACHOWANIE INTYMNOŚCI). WYM.WEWN. KABINY 100x150cm.

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
  - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/ELEMENTÓW WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

INWESTOR	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. CHWIAŁKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ		
INWESTYCJA	BUDOWA HALI LODOWISKA		
LOKALIZACJA	UL. O. MARIANA ŻELAZKA, POZNAŃ DZ. NR 4/20, 14/3, 17/1; ARK. 9; OBR. WILDA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
ul. Płowiecka 11/2 PL 61-277 Poznań tel. fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl			
FNKUNAJA	IME I NAZWISKO	NR LIPR	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jan Nikisch	WP-046/K4/pb/50/2010	
SPRAWDZAJĄCY			
OPRACOWAŁ			
TRESC RYS.	<b>rzut parteru i piętra</b>		SKALA 1:100, 1:1
DATA	PAZDZIERNIK 2013	NR KONTRAKTU	001468
BRANŻA	<b>A</b>	<b>00</b>	ID Arkusza <b>A.02</b>

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.