

- ii. Na ławkach graczy mogą przebywać tylko przebrani zawodnicy oraz nie więcej niż 8 oficjeli drużyny.
- iii. Ławki obu drużyn muszą być tego samego wymiaru oraz jakości i zapewniać drużynom te same warunki.
- iv. Każda z ławek graczy musi się zaczynać 2 metry (6' 6 ¾") od czerwonej linii środkowej i mieć 10 (32' 9¾") metrów długości oraz 1,5 metra głębokości (5').
- v. Każda z ławek graczy musi posiadać dwoje drzwi, po jednym na każdym końcu ławki.
- vi. Ławki graczy muszą być umieszczone po jednej stronie lodowiska, naprzeciwko odpowiednich ławek kar oraz ławki sekretarza zawodów.
- vii. Drużyny muszą korzystać z tych samych ławek przez cały czas trwania meczu.
- viii. Ławki graczy muszą być oddzielone ze wszystkich trzech stron od kibiców, tylko jedna część może pozostać otwarta i stanowić bezpośrednie wejście na лёд dla graczy. Wyznaczona drużyna gospodarzy ma prawo do wyboru ławki graczy, którą będzie zajmowała.

ARTYKUŁ 10 – ŁAWKI KAR

- i. Ławki kar, jedna dla każdej drużyny, muszą znajdować się po tej samej stronie, co ławka sekretarza zawodów i naprzeciwko odpowiednich ławek graczy każdej z drużyn. Obie ławki kar muszą być tego samego wymiaru oraz jakości i zapewniać drużynom te same warunki.
- ii. Drużyny muszą używać ławek kar naprzeciwko swoich ławek graczy przez cały czas trwania meczu.
- iii. Każda ławka kar musi posiadać wyłącznie drzwi do wejścia i wyjścia, które otwierane są tylko przez sędziego kar.
- iv. Tylko sędzia kar, ukarani gracze z pola oraz pozostali wyznaczeni sędziowie mogą wchodzić na ławkę kar.
- v. Obie ławki kar muszą znajdować się w strefie neutralnej.

ARTYKUŁ 11 – PRZEDMIOTY NA LODZIE

- i. Powierzchnia lodowiska przeznaczona jest wyłącznie dla graczy oraz sędziów. Jakiegolwiek inne przedmioty na lodzie z wyjątkiem krążka, nienależące bezpośrednio do nich, niebędące ich wyposażeniem są surowo zabronione. Możliwość spowodowania w jakikolwiek sposób kontuzji grających spowoduje natychmiastową przerwę w grze. Wznowienie akcji meczowej nastąpi po całkowitym oczyszczeniu lodowiska z tych przedmiotów.


ARTYKUŁ 12 – STANDARDOWE WYMIARY LODOWISKA

- i. Dla najwyższego poziomu rozgrywek pod egidą IIHF zalecane wymiary lodowiska to 60 metrów (197') długości oraz 25-30 metrów (82'-98'5") szerokości.
- ii. Narożniki lodowiska muszą być zaokrąglone łukiem o promieniu od 7 do 8,5 metra (23'–28').
- iii. W krajach, w których standardy określone w artykułach 12-i oraz 12-ii są niemożliwe do spełnienia dopuszczalne są inne wymiary, jeżeli zostały zatwierdzone przez IIHF przed rozpoczęciem turnieju lub meczu.

ARTYKUŁ 13 – BANDY LODOWISKA

- i. Lodowisko musi być obudowane elementami zwanymi bandami, które wykonane są z drewna lub materiałów z tworzyw sztucznych pomalowanych na biało.
- ii. Szczeliny pomiędzy elementami tworzącymi bandy nie mogą wynosić więcej niż 3 mm (1/8").
- iii. Bandy powinny zostać wykonane w taki sposób, że powierzchnia zwrócona w kierunku lodowiska powinna być gładka i nie posiadać żadnych dodatkowych elementów stanowiących przeszkody, mogące powodować kontuzje graczy lub w sposób nienaturalny zmieniać tor lotu krążka.
- iv. Wysokość band powinna wynosić 107 cm (42") od powierzchni lodu.
- v. Do dolnej części band wokół całego obwodu, powinna być przymocowana „taśma odbojowa” w kolorze żółtym. Wysokość taśmy powinna wynosić 15 - 25 cm (6" – 10"), mierząc od powierzchni lodu.
- vi. Na powierzchni bandy wokół całego obwodu powinna być przymocowana niebieska listwa, która wyznacza gdzie kończą się bandy, a zaczynają szyby ochronne. Listwa powinna znajdować się na wysokości 110 cm (43 5/16") licząc od betonowej powierzchni pod powierzchnią lodu.

ARTYKUŁ 14 – SZYBY OCHRONNE



- i. Szyby wykonane z pleksiglasu lub z podobnego materiału akrylowego o grubości 12 mm – 15 mm (½" – 5/8") powinny być przejrzyste i o wysokiej wytrzymałości, muszą być przymocowane do górnej listwy bandy. Szyby muszą być wyrównane za pomocą słupków, które zapewniają elastyczność konstrukcji. Jest to obowiązkowe wyposażenie dla imprez pod egidą IIHF.
- ii. Szyby ochronne muszą mieć 2,4 m (7' 10 ½") wysokości za bramkami i rozciągać się na 4 (13' 1 ½") m od linii uwolnienia w stronę linii niebieskiej. Szyby ochronne muszą mieć wysokość 1,8 m (5' 11") wzdłuż band bocznych z wyłączeniem ławek graczy.
- iii. Nie zezwala się na mocowanie szyb ochronnych wzdłuż ławek graczy, ale szyby ochronne o wysokości określonej w artykule 14-ii muszą znajdować się za ławkami oraz po obu

- stronach ławek graczy oraz boksów kar. Kiedy szyby ochronne łączą się z bandami muszą być zabezpieczone ochronną wyściółką na całej wysokości.
- iv. Mocowania do szyb ochronnych oraz jakiegokolwiek mocowania do band muszą znajdować się po zewnętrznej stronie lodowiska.
 - v. Szerokość szczelin pomiędzy szybami ochronnymi nie może wynosić więcej niż 5 mm (3/16").
 - vi. Nie zezwala się na jakiegokolwiek otwory w szybach ochronnych na całej powierzchni szyb ochronnych z wyjątkiem okrągłego otworu o średnicy 10 cm (4") naprzeciw ławki sekretarza zawodów.
 - vii. Szyby ochronne muszą być mocowane w taki sposób, że pojedyncza szyba może zostać wymieniona bez naruszania pozostałych.

ARTYKUŁ 15 – SIATKI OCHRONNE

- i. Siatki ochronne o odpowiedniej wysokości muszą być zamocowane ponad szybami w strefach końcowych poza obiema bramkami i powinny rozciągać się nad lodowiskiem minimum do miejsca styku linii uwolnienia z bandami.
- ii. Siatki ochronne poza obiema bramkami są obowiązkowym wyposażeniem dla imprez organizowanych przez IIHF.

ARTYKUŁ 16 – DRZWI

- i. Wszystkie drzwi umożliwiające wejście na lodowisko muszą otwierać się na zewnątrz lodowiska, w kierunku trybun.
- ii. Szczeliny pomiędzy drzwiami i bandą nie mogą być większe niż 5 mm (3/16").

ARTYKUŁ 17 – OZNACZENIE LODOWISKA / STREFY

- i. Powierzchnia lodu musi być podzielona wzdłuż przez pięć linii, które rozciągają się w poprzek lodowiska i na bandach do wysokości niebieskiej listwy: linia uwolnienia, linia niebieska, czerwona linia środkowa, linia niebieska, linia uwolnienia.
- ii. Trzy linie (środkowa oraz dwie niebieskie) wyznaczają strefy lodowiska: strefa obrony, strefa neutralna oraz strefa ataku. Strefy wyznaczone są w następujący sposób: od linii uwolnienia do linii niebieskiej, od linii niebieskiej do linii niebieskiej, od linii niebieskiej do linii uwolnienia mierzone od środka każdej linii.
- iii. Linia środkowa dzieli lodowisko dokładnie na dwie równe części. Linia musi mieć 30 cm (12") szerokości i rozciągać się w poprzek całej tafli oraz być wyznaczona na bandach do wysokości niebieskiej listwy. W przypadku reklam występujących na bandach linia musi być wyznaczona minimum na żółtej taśmie odbojowej.
- iv. Dwie linie uwolnienia muszą być wyznaczone 4 metry (13' 1 1/2") mierząc od odcinków prostych (niezaokrąglonych) band na obu końcach lodowiska i muszą mieć 5 cm (2") szerokości.
- v. Linie niebieskie muszą być wyznaczone 22,86 m (75') mierząc od odcinków prostych (niezaokrąglonych) band na obu końcach lodowiska i muszą mieć 30 cm (12") szerokości. Linie muszą rozciągać się w poprzek całego lodowiska oraz być wyznaczone na bandach do wysokości niebieskiej listwy. W przypadku reklam występujących na bandach linia musi być wyznaczona na żółtej taśmie odbojowej.