


STOLARKA DRZWIOWA
SKALA 1:100

DRZWI ZEWNĘTRZNE		
SYMBOL	Dz1	Dz2
WYMIARY ZEWNĘTRZNE W RYSUNKU SĄ WYMIARAMI OTWORU W MURZE WYMIARY OSIOWE SĄ WYMIARAMI PODZIAŁU STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU PROFILU, DOKONAĆ PODZIAŁU Z ZACHOWANIEM MINIMALNEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PRZEDSTAWIONEGO NA RZUTACH W DRZWIACH O DWÓCH RÓŻNYCH SKRZYDŁACH - WYMAGANY MINIMALNY WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA DLA SKRZYDŁA CZYNNEGO - 90cm		
	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
	S (mm)18000 (1000+500)	S (mm)18000 (1000+500)
	H (mm)2050	H (mm)2050
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S (mm)18000	S (mm)18000
	H (mm)2100	H (mm)2100
WYMIAR W ŚWIETLE MURU		
KONDYGNACJE	L	P
	0	1
PARTER	0	1
PODDASZE	0	0
SPECYFIKACJA SZYBY	SZKŁO BEZPIECZNE P2	
OKUCIA	KLAMKA TYPU "U" - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	
KLASA IZOLAC. OGNIOWEJ I DYMOWEJ	BRAK WYMAGAŃ	
UWAGI	BRAK WYMAGAŃ	
	<ul style="list-style-type: none">- drzwi aluminiowe przeszklone, dwuskrzydłowe- ościeżnice profilowe lakierowane na RAL 7043; dodatkowa aluminiowa przyłga wykańczająca zachodząca na mur dla drzwi zamocowanych w licu ściany- wykładane- wyposażenie: samozamykacz z regulowaną siłą zamykania, odbiór posadzkowy, klamka antypaniczna- narożniki ścian otworu drzwiowego zabezpieczyć po wykończeniu osłoną przeciwdzierzeniową w postaci elastycznego narożnika dopasowującego się do zadanego kąta ściany do wysokości 150 cm- wsp. przenikania ciepła zestawu Umax=1,3W/m2K- antywłamaniowe klasy RC2- zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)	
	<ul style="list-style-type: none">- drzwi aluminiowe przeszklone, dwuskrzydłowe- ościeżnice profilowe lakierowane na RAL 7043; dodatkowa aluminiowa przyłga wykańczająca zachodząca na mur dla drzwi zamocowanych w licu ściany- wykładane- wyposażenie: samozamykacz z regulowaną siłą zamykania, odbiór posadzkowy, klamka antypaniczna- narożniki ścian otworu drzwiowego zabezpieczyć po wykończeniu osłoną przeciwdzierzeniową w postaci elastycznego narożnika dopasowującego się do zadanego kąta ściany do wysokości 150 cm- wsp. przenikania ciepła zestawu Umax=1,3W/m2K- antywłamaniowe klasy RC2- zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)	

STOLARKA DRZWIOWA		OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4	
RYSUNEK											
WYMIARY	W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	H	205	205		205		205		205	
		S	80	80		80		80		90	
	W ŚWIEŹLE MURU	H	210	210		210		210		210	
		S	90	90		90		90		100	
ILOŚĆ		L		L	P	L	P	P			
		1		3	1	2	4	1			
UWAGI:		DRZWI WEJŚCIOWE PROWADZĄCE BEZPOŚREDNIO DO SALI SPORTOWEJ, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ANTYWŁAMANIOWE		DRZWI DO SZATNI I MAGAZYNÓW. PEŁNE, BIAŁE, Z ZAMKIEM, W KOLORZE BIAŁYM NP.: MINIMAX PORTA		DRZWI DO ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ Z PRYSZNICAMI, BIAŁE, ZE SZPROSEM, Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ, W KOLORZE BIAŁYM NP.: MINIMAX PORTA		DRZWI DO KOTŁOWNI, PEŁNE, W KOLORZE SZARYM			

INWESTYCJA	OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ PRZY TORZE ŁUCZNICZYM W POZNANIU		
INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań		
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 35, POZNAŃ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
		ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-OIA/OKK/UpB/58/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	193/PW/93	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Marta Zywert		
TREŚĆ RYS.	STOLARKA DRZWIOWA		SKALA 1:50
DATA	GRUDZIEŃ 2012	NR KONTRAKTU	000991
A	00	A.08	
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			