

LEGENDA

- Anemostat nawiewny
- Anemostat wywiewny
- Linia nawiewna N-1
- Linia nawiewna W-1
- Linia nawiewna N-2
- Linia nawiewna W-2
- Rodzaj przewodu okrągłego spiro (średnica przewodu w mm)
- t_p [mm] – Grubość przewodu okrągłego spiro (średnica przewodu w mm)
- t_p [mm] – Grubość przewodu prostokątnego
- Kratka nawiewna/wyciągowa/ zamknięcie przeciwpożarowe

UWAGI:

1. Kolejność montażu instalacji ogólna z uwzględnieniem następstwa technologicznego robót budowlanych oraz robót instalacyjnych.
2. Przed przystąpieniem do montażu elementy poddać kontroli elementów w zakresie.
3. Należy przestrzegać możliwość stopnia do wszystkich elementów regulacyjnych.
4. W kuchni(y) suflow przewiązanych przewodów montaż nastawników przepustnicy.
5. Projekt wykonano na podstawie aktualnych przepisów architektonicznych.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów urządzeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
8. Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów urządzeń.
9. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
10. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów urządzeń.
11. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów urządzeń.

UWAGI WENTYLACJA:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń i materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów urządzeń.

Wbudowane wyciągi powinny zapewniać w pomieszczeniach następujące krotności wymian powietrza:

RODZAJ POMIESZCZENIA	MINIMALNA KRATNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA	RECYRKULACJA
KUCHNIA	10	NIE
WC	3	NIE
ŁAZIENKA	3	NIE
PRYSZNIC	3	NIE

W celach bezpieczeństwa pożarowego, przy wyciągowych urządzeniach, w wentylacji grawitacyjnej.

Wbudowane wyciągi powinny zapewniać w pomieszczeniach następujące krotności wymian powietrza:

RODZAJ POMIESZCZENIA	MINIMALNA KRATNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA	RECYRKULACJA
KUCHNIA	10	NIE
WC	3	NIE
ŁAZIENKA	3	NIE
PRYSZNIC	3	NIE

W celach bezpieczeństwa pożarowego, przy wyciągowych urządzeniach, w wentylacji grawitacyjnej.

OBIEKT/ZLK	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU	
OBIEKT/ZO	POZNAŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Dolna Wilda/Jeziory 36, 61-553 Poznań	
LOKALIZACJA	UL. RETKOWSKA 36, POZNAŃ	
STATUS	PROJEKT WYKONAWCZY	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA PROWADZĄCA	DEMURG ul. Piłsudskiego 7/2 62-510 Konin tel./fax: 63 242 11 44 www.demurg.com.pl	
PLANISTA	mgr inż. Wojciech Jankowiak	MAP/UPR/0076/PO/20/E
PROJEKTANT		
SPRAWDZIŁ		
OPRACOWAŁ		
TREŚĆ RYS.	INSTALACJA WENTYLACJI BYTOWEJ - RZUT PARTERU	SKALA 1:50
IS	00	IS.02

Rysunek nie może być powielany ani udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody Projektanta. Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.)